



JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotovoječka 4a


tel 385 (0) 1 30 12 206
385 (0) 1 30 14 557
fax 385 (0) 1 30 97 940
email jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50

UNUTARNJA STOLARIJA




PRIZEMLJE: UGRADNJA U GK ZID 15 cm
S OBLOM OD AKUSTIK PANELA 10 cm
KATOLI: UGRADNJA U GK ZID 15 cm



LJEVA DESNA

1	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	85 x 217.5	min 70 x 210	4	2	2
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNNA PUNA VRATA S REŠETKOM, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.				PRIZEMLJE I KATOVİ: ČISTAČICA	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". NA VRATIMA JE POTREBNO UGRADITI REŠETKU ZA DOZRAKU, DIMENZIJE PREMA PROJEKTU STROJARSKIH INSTALACIJA. DVOSTRUKA REŠETKA S POMIČNIM ALU LAMELAMA, ZAVRŠNA OBRADA REŠETKE PLASTIFIKACIJA U RAL TON ISTOVJETAN TONU VRATNOG KRILA.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5				OZNAKA REVIZIJE	
				R1	

pogled




presjek





LJEVA DESNA

1a	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	85 x 207.5	min 70 x 200	6	3	3
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNNA PUNA VRATA S REŠETKOM, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U ZIDANI ZID.				PODRUM: POMOĆNE PROSTORIJE I SANITARIJE TEHNIČKOG OSOBLJA	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILLO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". NA VRATIMA JE POTREBNO UGRADITI REŠETKU ZA DOZRAKU, DIMENZIJE PREMA PROJEKTU STROJARSKIH INSTALACIJA. DVOSTRUKA REŠETKA S POMIČNIM ALU LAMELAMA, ZAVRŠNA OBRADA REŠETKE PLASTIFIKACIJA U RAL TON ISTOVJETAN TONU VRATNOG KRILA.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	

pogled



presjek





LJEVA DESNA

2	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LJEVO	DESNO
	95 x 217.5	min 80 x 210	12	6	6
OPIS			MJESTO UGRADNJE		
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNNA PUNA VRATA S REŠETKOM, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.			KATOVI: SANITARIJE		
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILLO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". NA VRATIMA JE POTREBNO UGRADITI REŠETKU ZA DOZRAKU, DIMENZIJE PREMA PROJEKTU STROJARSKIH INSTALACIJA. DVOSTRUKA REŠETKA S POMIČNIM ALU LAMELAMA, ZAVRŠNA OBRADA REŠETKE PLASTIFIKACIJA U RAL TON ISTOVJETAN TONU VRATNOG KRILA.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!			OZNAKA REVIZIJE		
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!					
OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.			R0		

pogled


presjek






LJEVA DESNA

2a	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	95 x 207.5	min 80 x 200	1	1	0
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNNA PUNA VRATA S REŠETKOM, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U ZIDANI ZID.				PODRUM: POMOĆNE PROSTORIJE I SANITARIJE TEHNIČKOG OSOBLJA	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILLO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". NA VRATIMA JE POTREBNO UGRADITI REŠETKU ZA DOZRAKU, DIMENZIJE PREMA PROJEKTU STROJARSKIH INSTALACIJA. DVOSTRUKA REŠETKA S POMIČNIM ALU LAMELAMA, ZAVRŠNA OBRADA REŠETKE PLASTIFIKACIJA U RAL TON ISTOVJETAN TONU VRATNOG KRILA.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	

pogled



presjek





LEGENDA:
S - STAKLO
F - FIKSNO



tlocrt



3	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	105 x 217.5	90 x 210	22	12	10
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNOSTAKLJENA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.				KATOVI: KABINETI, UČIONICE	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". OSTAKLJENJE LAMINIRANIM STAKLOM. MASKA OKO KVAKE MAT INOX dim 40x20 cm.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.				OZNAKA REVIZIJE	
				R1	



3a	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	105 x 217.5	90 x 210	4	2	2
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNNA PUNA VRATA S REŠETKOM, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.				1. I 3. KAT: SPREMIŠTA	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILLO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". NA VRATIMA JE POTREBNO UGRADITI REŠETKU ZA DOZRAKU, DIMENZIJE PREMA PROJEKTU STROJARSKIH INSTALACIJA. DVOSTRUKA REŠETKA S POMIČNIM ALU LAMELAMA, ZAVRŠNA OBRADA REŠETKE PLASTIFIKACIJA U RAL TON ISTOVJETAN TONU VRATNOG KRILA.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.				OZNAKA REVIZIJE	
				R1	




LEGENDA:
S - STAKLO
F - FIKSNO

LJEVA DESNA

3b	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	105 x 257	90 x 210 + 40	17	5	12
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNOSTAKLJENA VRATA S NADSVJETLOM, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.				1. KAT: UREDI	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILLO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". OSTAKLJENJE LAMINIRANIM STAKLOM. MASKA OKO KVAKE MAT INOX dim 40x20 cm.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!				OZNAKA REVIZIJE	
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!				R1	
OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.					


pogled

presjek





LJEVA DESNA

3c	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	105 x 217.5	90 x 210	2	1	1
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNNA PUNA VRATA S REŠETKOM, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.				PRIZEMLJE: FITNESS SVLAČIONICE	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILLO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". NA VRATIMA JE POTREBNO UGRADITI REŠETKU ZA DOZRANKU, DIMENZIJE PREMA PROJEKTU STROJARSKIH INSTALACIJA. DVOSTRUKA REŠETKA S POMIČNIM ALU LAMELAMA, ZAVRŠNA OBRADA REŠETKE PLASTIFIKACIJA U RAL TON ISTOVJETAN TONU VRATNOG KRILA.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	





3d	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	105 x 217.5	90 x 210	1	-	1
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNOSTAKLJENA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.				PRIZEMLJE: URED FITNESS	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". OSTAKLJENJE LAMINIRANIM STAKLOM - PJESKARENIM.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.				OZNAKA REVIZIJE	
				R1	




LJEVA DESNA

3e	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	105 x 217.5	90 x 210	1	0	1
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNNA PUNA VRATA S REŠETKOM, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.				PRIZEMLJE: SANITARIJE INVALID	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILLO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". NA VRATIMA JE POTREBNO UGRADITI REŠETKU ZA DOZRANKU, DIMENZIJE PREMA PROJEKTU STROJARSKIH INSTALACIJA. DVOSTRUKA REŠETKA S POMIČNIM ALU LAMELAMA, ZAVRŠNA OBRADA REŠETKE PLASTIFIKACIJA U RAL TON ISTOVJETAN TONU VRATNOG KRILA.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, NAVALNA LETVA SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5				OZNAKA REVIZIJE	
				R1	



LEGENDA:
S - STAKLO
F - FIKSNO




tlocrt



LJEVA DESNA

4	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	115 x 257	100 x 210+40	30	15	15
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA JEDNOKRILNA ZAOKRETNOSTAKLJENA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.				2. I 3. KAT: UČIONICE	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". OSTAKLJENJE LAMINIRANIM STAKLOM. VRATA SE OTVARAJU ZA 180 °. MASKA OKO KVAKE MAT INOX dim 40x20 cm.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.				OZNAKA REVIZIJE	
				R1	

pogled



presjek





tlocrt

LEGENDA:
S - STAKLO
F - FIKSNO



5	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	195 x 217.5	180 x 210	2	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA DVOKRILNA ZAOKRETNJA DJELOMIČNO OSTAKLJENA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.				1. KAT: KONFERENCIJA	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". OSTAKLJENJE LAMINIRANIM STAKLOM. MASKA OKO KVAKE MAT INOX dim 40x20 cm.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.				OZNAKA REVIZIJE	
				R1	




LEGENDA:
S - STAKLO
F - FIKSNO



LJEVA DESNA

5a	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	195 x 257	180 x 210 + 40	3	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA DVOKRILNA ZAOKRETNJA DJELOMIČNO OSTAKLJENA VRATA S NADSVJETLOM, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.				1. KAT: SASTANCI	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". OSTAKLJENJE LAMINIRANIM STAKLOM. MASKA OKO KVAKE MAT INOX dim 40x20 cm.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.				OZNAKA REVIZIJE	
				R1	

pogled





presjek



LEGENDA:
S - STAKLO
F - FIKSNO

LJEVA DESNA

6	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	195 x 217.5	180 x 210	1	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA DVOKRILNA ZAOKRETNJA DJELOMIČNO OSTAKLJENA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.				PRIZEMLJE: KONFERENCIJSKA DVORANA	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". OSTAKLJENJE LAMINIRANIM STAKLOM. MASKA OKO KVAKE MAT INOX dim 40x20 cm.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKA SA ŠTITNICIMA, PANIK LETVA SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.				OZNAKA REVIZIJE	
				R1	




LEGENDA:
S - STAKLO
F - FIKSNO



LJEVA DESNA

6a	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	195 x 217.5	180 x 210	2	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA DVOKRILNA ZAOKRETNJA DJELOMIČNO OSTAKLJENA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID OBLOŽEN AKUSTIK PANELIMA.				PRIZEMLJE: KONFERENCIJSKA DVORANA	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". OSTAKLJENJE LAMINIRANIM STAKLOM. MASKA OKO KVAKE MAT INOX dim 40x20 cm.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKA SA ŠTITNICIMA, PANIK LETVA SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI! OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.				OZNAKA REVIZIJE	
				R1	


pogled



presjek



tlocrt



7	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	195 x 217.5	180 x 210	1	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA DVOKRILNA ZAOKRETNJA VRATA, DIMENZIJA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.				PRIZEMLJE: KONFERENCIJSKA DVORANA - SPREMIŠTE	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK VRATA OD LIMENIH PROFILA S OBLOGOM OD MDF-a, ZAVRŠNO LAKIRANO. VRATNO KRILO IZRAĐENO OD MDF-a, A ZAVRŠNO LAKIRANO U RAL TON PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE IZVODE KAO "NEFALCANA". MASKA OKO KVAKE MAT INOX dim 40x20 cm.					
OKOV					
OKOV PRVOKLASNI, INOX, SASTOJI SE OD 3 PETLJE, KVAKE SA ŠTITNICIMA, BRAVE SA SETOM KLJUČEVA.				OZNAKA REVIZIJE	
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU!					
OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!					
OBAVEZNO POŠTIVATI MIN. SV. ŠIRINU VRATA! SVE PREMA NORMI HRN DIN 4102-5.				R1	